

DELTA SUSPENSION SYSTEM

Estrema facilità nel sistema di smontaggio verso il basso.
Il sistema di sospensione Delta rende semplice e rapida sia la posa che lo smontaggio dei pannelli.
Grazie alla speciale struttura, il sistema di sospensione Delta consente lo smontaggio dei pannelli verso il basso, rendendo così facili e rapide le operazioni di manutenzione e/o di accesso allo spazio soprastante, soprattutto nel caso di altezza minima del plenum.
La struttura, nascosta e generalmente modulata su riquadri 1200x600 mm., è disponibile in 2 versioni:

Sistema standard (fig. 1)

Sistema a doppia struttura (fig. 2).

Il sistema a doppia struttura assicura al controsoffitto una maggiore rigidità e stabilità. Particolarmente indicato per ambienti esterni, di passaggio, o dove è necessario accedere di frequente al plenum.
In entrambi i casi, la struttura portante è totalmente non in vista, offrendo una soffittatura continua e omogenea, in cui ogni singolo pannello è interamente smontabile verso il basso.

Con l'uso di molle speciali, i pannelli vengono appesi ai canali di sospensione che, posti sopra il controsoffitto e uniti tra loro da appositi giunti, risultano invisibili dal basso.

I pannelli sono smontabili dal lato corto (600 mm.) e rimangono appesi in tutta la loro lunghezza (1200 mm.). A richiesta, è possibile renderli smontabili dal lato lungo (1200 mm.).

Lo spazio minimo del plenum richiesto per l'impiego del sistema Delta è di soli:

- con il sistema standard: 80 mm.
- con il sistema a doppia struttura: 150 mm.

Studiato appositamente per i controsoffitti Deltaceir e Deltaceirline, il sistema di sospensione Delta può comunque essere utilizzato anche altri controsoffitti Ceir (Tetral b, Tetral line, Tetral Inverse, Reflex, ect.)

Accessori per l'installazione - Tutti gli accessori sono in acciaio galvanizzato.

1. Accessori sistema standard:	densità	2. Accessori sistema a doppia struttura*:	densità
Canale di sospensione L:3000 mm. in acciaio sp.1 mm. smaltato (D001)	0,80 ml/mq.	Profilo Pan L.4000 mm. in acciaio sp. 1 mm. smaltato (D005)	0,84 ml/mq.
Giunto (D002)	0,28 pz/mq.	Giunto Pan (D006)	0,25 pz/mq.
Molla (D003)	5,56 pz/mq.	Staffa di connessione (D007)	0,75 pz/mq.
Tige 6Ma (D004)	0,80 pz/mq.	Morsetto di sospensione (D008)	0,70 pz/mq.

Le densità riportate si riferiscono a pannelli 1200x600 mm.

*(in aggiunta accessori standard)

