

Istruzioni del fornitore per una corretta manutenzione e pulizia

1. Fornitura e Stoccaggio/ Storage and Handling

Fino all'installazione per evitare danni ai materiali, conservare il prodotto asciutto sia durante il trasporto sia durante lo stoccaggio. L'eventuale estensibile non è impermeabile. Il luogo di immagazzinamento deve essere piano, asciutto, pulito e sicuro. Possono essere impilati fino a un massimo di 3 scatole. Lasciare il prodotto negli imballi, fino al momento del montaggio. Gli imballi devono essere movimentati/maneggiati con la massima cura (se necessario da più persone) e aperti in luogo chiuso.

2. Condizioni del Posto/Site Conditions

L'installazione può iniziare quando l'area dell'edificio è dotata di vetri, a tenuta di vento e/o impermeabile e i lavori di muratura, gessatura, stuccatura ed elettrici sono finiti. Umidità relativa non > al 90% e una temperatura non < di 7°

3. Come procedere a Eventuali Tagli/ The way of Making Cuts

Qualora si renda necessario tagliare componenti della sottostruttura, i singoli pannelli o parti del profilo perimetrale, è importante ottenere un taglio netto pulito e liscio della superficie interessata. Per un migliore risultato utilizzare strumenti affilati, quali cesoie e sega elettrica.

4. Manutenzione e pulizia/ Maintenance and Cleaning

Si potrà procedere alla manutenzione del controsoffitto solo dopo aver accertato che gli interventi programmati non determinino riduzione di funzionalità. In caso di perplessità, contattate il nostro Ufficio Commerciale. Per una corretta pulizia e mantenere l'aspetto estetico originario del controsoffitto, seguire le seguenti istruzioni.

Sporco e polvere possono essere facilmente asportati con una spazzola morbida o un aspirapolvere. Si consiglia l'uso di accessori per l'aspirapolvere del tipo destinato alle tappezzerie. Segni di matita sono rimossi con una normale gomma morbida. Eventuali macchie o impronte vanno tolte con un panno umido od una spugna ben strizzata inumidita in sapone liquido neutro o in un detergente delicato diluito in acqua. Utilizzare meno acqua possibile. Non usare detergenti abrasivi, non grattare e non esercitare pressione sulla superficie.

**Per maggiori informazioni si prega di contattare i nostri uffici:
tel +39.049.630779 – fax +39.049.632254
Per le ultime novità, visita i nostri prodotti sul sito www.ceir.com**

Grazie per la Vostra preferenza